

STRAIK N.R.



SUPER DECERANTE SENZA RISCIAQUO

- Ottimo potere solubilizzante per una rapida rimozione degli strati di cera
- Consente un notevole risparmio di tempo
- L'eventuale residuo non compromette l'adesione della cera sul pavimento



Decerante senza risciacquo con un alto potere solubilizzante per una rapida rimozione degli strati di cera acrilico metallizzata.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto nel serbatoio della monospazzola alle concentrazioni indicate. Applicare direttamente con la monospazzola la soluzione sul pavimento e lavorare con disco abrasivo verde o nero (in funzione del pavimento). Aspirare accuratamente con aspiraliquidi e lasciare asciugare. Eliminare le eventuali sbavature di asciugatura con mop bagnato.



DILUIZIONE

10% (1 L in 10 L di acqua).
Per deceratura a secco: 50% (1:1 con acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore/giallo

PROFUMO: Agrumato

COV: 0,12%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	30 ± 2	1.076			

ⓘ AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO, IDROSSIDO DI SODIO, 2-AMINOETANOLO, 2-FENOSSIETANOLO.



PERICOLO



ATTENZIONE

📄 NOTE

Non utilizzare su linoleum.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.


Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
3820	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--